

PRIMER FD

Tapadásfokozó alapozó szilikon tömítőanyagokhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Primer FD** alapozót **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** és **Mapesil BM** felhordása előtt kell használni. Betonra, fára, fémre, festett felületekre, műanyagra és gumira, illetve tartósan vízbe merülő felületek esetén kell alkalmazni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Primer FD** egykomponensű, szilikongyanta bázisú semleges alapozó. Sárgás átlátszó folya-dék. A csatlakozások sarkaira kell felhordani több rétegben, hogy átlátszó filmréteget alkosson (nedvszívó aljzatok több réteget igényelnek).

JAVASLATOK

- A **Primer FD**-t csak merev felületekre lehet felhordani.
- Ne használja a **Primer FD**-t foltosodásra érzékeny természetes kövekre.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Aljzatelőkészítés

Minden tömítendő felületnek száraznak, szilárdnak és a portól, laza részeketől, olajtól, zsírtól, viasztól, régi festék- és rozsdanyomoktól mentesnek kell lennie.

Primer FD felhordása

Kis ecsettel kell felhordani a **Primer FD** tapadó-hidat a felületekre, és hagyni kell száradni néhány percig, hogy az oldószer elpárologhasson. Csak ezután hordhatja fel a **Mapesil AC**-t, **Mapesil LM**-et vagy **Mapesil BM**-et. A tömítőanyagot legkorábban az alapozó megszáradása után egyből, de még aznap kell felhordani.



A Primer FD felhordása

ANYAGSZÜKSÉGLET

A **Primer FD** anyagszükséglete a felület nedvszívó képességétől függ, és kb. 100-300 g/m².

KISZERELÉS

0,9–0,2 kg-os flakonok.

TÁROLÁS

A **Primer FD** hűvös száraz helyen (legfeljebb +25°C-on) tárolva 6 hónapig őrzi meg minőségét.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK

A **Primer FD** gyúlékony. Javasolt hőforrástól és szikrától távol tárolni, ne dohányozzon, előzze meg az elektrosztatikus feltöltődést és csak jól szellőző helyiségben dolgozzon. Belélegezve vagy lenyelve veszélyes, irritálja a szemet és a bőrt, valamint szédülést, álmoságot és hosszantartó használata visszafordíthatatlan károsodást okozhat. Javasoljuk, hogy a termék használata közben viseljen védőkesztyűt, hogy megelőzze a bőr kiszáradását és kirepedezését, viseljen védőszemüveget, védőmaszkot a légutak védelmére és tartsa be a vegyi anyagok kezelésekor szükséges óvintézkedéseket. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, mossa ki azonnal bő, tiszta vízzel és forduljon orvoshoz. Ne használja gyermekket váró nők jelenlétében.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK	
Állag:	átlátszó folyadék
Szín:	sárga
Sűrűség (g/cm ³):	0,92
Szárazanyag-tartalom (%):	45
Viszkozitás (mPa·s):	1-2 (1-es rotor - 100 fordulat/perc)

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munka-körülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget.

Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt meg-felelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

2913-12-2018 (H)

Az itt közzétett szövegek, fényképek és illusztrációk bármilyen felhasználása tilos, és eljárást von maga után

